

Fiche produit

SafeU®Interface est le boîtier universel qui permet de fixer le rail SafeU®Railing sur tous les types de crochets de la gamme SafeU®.

Comme tous les crochets et accessoires de la gamme, SafeU®Interface est produit en inox A2.

L'ensemble formé par le crochet SafeU®, le boîtier SafeU®Interface, et le rail SafeU®Railing constitue un équipement multifonctions qui répond aux exigences de la norme EN 795, norme européenne d'application pour la protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage.



Caractéristiques techniques

référence produit

RS 12 0130

Matériaux

Acier inoxydable classe A2
épaisseur 1,5 mm

Normes

Répond à la norme EN 795 type D*
en association avec la liste ci-dessous
Marquage CE
réaction au feu classe A1

Dimensions

L 111 x l 70 x h 190 mm

Poids

770g

Conditionnement

6 pièces par paquet, poids total 5 kg
dimensions L 600 x l 170 x h 130 mm
270 pièces par palette, poids total 245 kg
dimensions L 1200 x l 1000 x h 800 mm

Avantages

- **sûr :** conforme à la norme NBN EN 795*
- **économique :** montage ultra simple et rapide
- **universel :** un seul modèle de boîtier pour tous les crochets de la gamme
- **durable :** inox A2
- **polyvalent :** compatible avec tous les crochets de la gamme
- **écologique :** 100% recyclable

Accessoires compatibles EN 795 type D

SafeU®Railing	RS 12 0120
SafeU® Wave	RS 10 0010
SafeU®Tile	RS 11 0020
SafeU®Slate	RS 11 0030
SafeU®MCS	RS 12 0070
SafeU® SeamE	RS 12 0040

*ce produit doit être monté suivant les notices de montage de RMB-BOX