

Fiche produit

SafeU®Console est le support plancher réglable compatible avec toutes les couvertures. La console est produite en aluminium. Elle répartit la charge de façon uniforme et donne la stabilité nécessaire au plancher. L'ensemble formé par le support, le plancher et les crochets de la gamme SafeU® constitue un équipement qui répond aux exigences de la norme EN 516, norme européenne d'application pour accessoires préfabriqués pour couverture - installations pour accès du toit - passerelles, plans de marche et escabeaux.

SafeU®Console a une plage de réglage de 10° à 60° ce qui permet une position de travail horizontale dans quasi toutes les situations. Il s'emboîte et se verrouille facilement sur l'extrémité du crochet de la gamme SafeU®. Sa légèreté permet un montage rapide et aisé. Les crochets restent accessibles pour sécuriser les personnes individuellement via leurs EPI ou via l'installation de la ligne de vie rigide SafeU®Lifeline en haut de versant.



Caractéristiques techniques

référence produit

RS 14 0180

Matériaux

Aluminium
épaisseur 3 mm

Normes

Répond à la norme EN516-1-C* en association avec la liste ci-dessous
Marquage CE
réaction au feu classe A1

Dimensions

L 1062 x l 275 x h 134 mm

Poids

4000g

Conditionnement

2 pièces par paquet, poids total 8 kg
dimensions L 1062 x l 275 x h 270 mm
xx pièces par palette, poids total **xx** kg
dimensions L 1200 x l 1000 x h **xx** mm

Avantages

- **sûr :** conforme à la norme NBN EN 516*
- **économique :** montage ultra simple et rapide
- **universel :** convient pour tous les types de supports
- **durable :** aluminium, peut rester en place pour interventions ultérieures
- **écologique :** 100% recyclable

Accessoires compatibles EN516-1-C

SafeU®Floor	RS 14 0140
SafeU®Clip	RS 14 0170
SafeU®Wave	RS 10 0010
SafeU®Tile	RS 11 0020
SafeUSlate	RS 11 0030
SafeU®Seam	RS 12 0040
SafeU®MCS	RS 12 0070

*ce produit doit être monté suivant les notices de montage de RMB-BOX