

## Fiche produit

SafeU®Angle est une équerre qui fait partie du crochet SafeU®MCS conçu pour les toitures en plaques ondulées ou tôles nervurées. Ce crochet est livré de façon standard avec une équerre. Suivant le type de matériel à installer en toiture, il est parfois nécessaires de disposer d'un certain nombre d'équerres supplémentaires.

Comme tous les crochets et accessoires de la gamme, SafeU®Angle est produit en inox A2.

L'ensemble des équerres montées sur le crochet SafeU®MCS constitue un équipement qui répond aux exigences de la norme EN 517, norme européenne d'application pour les crochets et ancrages de sécurité pour couverture de toitures.

Lorsque l'équerre est montée sur les crochets SafeU®MCS, SafeU®Wave ou SafeU®Seam en association avec la ligne de vie rigide SafeU®Lifeline, l'ensemble répond aux exigences de la norme EN 795, «protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage». En association avec le plancher SafeU®Floor, l'ensemble répond à la norme EN 516, «Accessoires préfabriqués pour couverture - Installations pour accès au toit - Passerelles, plans de marche et escabeaux».

SafeU®Angle peut aussi servir de réhausse pour les crochets tuile SafeU®Tile ou ardoise SafeU®Slate.

## Caractéristiques techniques

### référence produit

RS 12 0080

### Matériaux

Acier inoxydable classe A2  
épaisseur 5 mm

### Normes

Répond aux normes EN517 type A\*,  
EN795 type D\*, EN 516-1-C\* en association  
avec la liste ci-dessous  
Marquage CE  
réaction au feu classe A1

### Dimensions

L 75 x l 30 x h 55 mm

### Poids

142g

### Conditionnement

100 pièces par paquet, poids total 14,5 kg  
dimensions L 600 x l 170 x h 130 mm  
4500 pièces par palette, poids total 670 kg  
dimensions L 1200 x l 1000 x h 800 mm

\*ce produit doit être monté suivant les notices de montage de RMB-BOX



## Avantages

- **sûr :** conforme à la norme EN 517/795/516\*
- **économique :** montage ultra simple et rapide
- **économique :** montage ultra simple et rapide
- **économique :** montage ultra simple et rapide
- **durable :** inox A2, reste en place pour interventions ultérieures
- **polyvalent :** compatible avec l'ensemble des accessoires de la gamme
- **écologique :** 100% recyclable

### Accessoires compatibles EN 517 type A

SafeU®MCS RS 12 0070

### Accessoires compatibles EN 795 type D

SafeU®Lifeline RS 15 0200

SafeU®Wave RS 10 0010

SafeU®MCS RS 12 0070

SafeU®SeamE RS 12 0040

### Accessoires compatibles EN 516 - 1 - C

SafeU® Floor RS 11 0190

SafeU®Console RS 14 0180

SafeU®FloorHolderA RS 14 0150

SafeU®FloorHolderB RS 14 0160

SafeU®Clip RS 14 0170