

Fiche produit

SafeU®Wave est le crochet spécialement conçu pour les toitures en plaques ondulées.

Comme tous les crochets de la gamme SafeU®, le SafeU®Wave est produit en inox A2 et répond aux exigences de la norme EN 517, «les crochets et ancrages de sécurité pour couverture de toitures.» Lorsque le crochet est équipé de la ligne de vie rigide SafeU®Lifeline, il répond aux exigences de la norme EN 795, «protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage.» En association avec le plancher SafeU®Floor, l'ensemble répond à la norme EN 516, «Accessoires préfabriqués pour couverture - Installations pour accès au toit - Passerelles, plans de marche et escabeaux». SafeU®Wave est unique et polyvalent. Il assure sa fonction de crochet de sécurité et, en même temps, sert d'ancrage sécurisé aux accessoires de la gamme SafeU® : planchers de circulation, consoles, grilles multifonctions (arrêts de neige), rails pour panneaux photovoltaïques, ...

SafeU®Wave est facile et rapide à monter grâce à son système autobloquant breveté. Il ne nécessite ni forage ni démontage des plaques ce qui est essentiel sur des plaques contenant de l'amiante.

Caractéristiques techniques

référence produit

RS 10 0010

Matériaux

Acier inoxydable classe A2
épaisseur 2 mm

Normes

Répond aux normes EN517 type A*, EN795 type D*, EN 516-1-C* en association avec la liste ci-dessous

Marquage CE ; réaction au feu classe 1
Brevet n° 1018203 du 6 juillet 2010

Dimensions

L 430 x l 75 x h 115 mm

Poids

910g

Conditionnement

10 pièces par paquet, poids total 9,5 kg
dimensions L 600 x l 170 x h 130 mm
450 pièces par palette, poids total 448 kg
dimensions L 1200 x l 1000 x h 800 mm

*ce produit doit être monté suivant les notices de montage de RMB-BOX



Avantages

- **sûr :** conforme aux normes EN 517/795/516*
- **économique :** montage ultra simple et rapide
- **unique :** système autobloquant breveté compatible avec plaques en amiante
- **durable :** inox A2, reste en place pour interventions ultérieures
- **polyvalent :** compatible avec l'ensemble des accessoires de la gamme
- **écologique :** 100% recyclable

Accessoires compatibles EN 795 type D

SafeU®Railing	RS 11 0120
SafeU®Interface	RS 12 0130
SafeU®Lifeline	RS 15 0200
SafeU®Angle	RS 12 0080

Accessoires compatibles EN 516 - 1 - C

SafeU® Floor	RS 11 0190
SafeU® Console	RS 14 0180
SafeU®FloorHolderA	RS 14 0150
SafeU®FloorHolderB	RS 14 0160
SafeU®Clip	RS 14 0170