

Fiche produit

SafeU®Lifeline est un rail de sécurité faisant fonction de ligne de vie rigide adaptable sur l'ensemble des crochets de la gamme SafeU®

SafeU®Lifeline est fabriqué en aluminium. L'ensemble formé par chacun des crochets et accessoires de la gamme SafeU® avec le rail SafeU®Lifeline constitue un équipement certifié qui répond aux exigences de la norme EN 795D, norme européenne d'application pour les «Équipements de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage». SafeU®Lifeline vous procure une liberté d'action inégalée. Installé en bordure de l'espace de travail, vous pouvez atteindre n'importe quel point de de celui-ci en toute sécurité en utilisant les EPI adéquats.

Compatible avec l'ensemble des crochets et accessoires de la gamme SafeU®, SafeU®Lifeline vous apporte une solution pour l'ensemble des couvertures existantes sur le marché.



Caractéristiques techniques

référence produit

RS 15 0200

Matériaux

aluminium extrudé et anodisé

Normes

Répond à la norme EN 795 type D* en association avec la liste ci-dessous
Marquage CE
réaction au feu classe A1

Dimensions

L 3000 x l 34 x h 34 mm

Poids

4700g

Conditionnement

4 pièces par paquet, poids total 19 kg
dimensions L 3000 x l 70 x h 70 mm
125 pièces par palette, poids total 610 kg
dimensions L 3000 x l 1000 x h 400 mm

Avantages

- **sûr :** conforme à la norme EN 795D*
- **économique :** montage ultra simple et rapide et sans maintenance
- **universel :** convient pour tous les types de toiture
- **durable :** aluminium, reste en place pour interventions ultérieures
- **écologique :** 100% recyclable

Accessoires compatibles EN 795 type D

SafeU®TrolleyH	RS 15 0230
SafeU®Connect	RS 15 0210
SafeU®End	RS 15 0220
SafeU®CurveH	RS 15 0240

l'ensemble des crochets de la gamme SafeU

*ce produit doit être monté suivant les notices de montage de RMB-BOX