

Fiche produit

SafeU®End est la pièce de verrouillage de l'extrémité du rail de sécurité ligne de vie rigide SafeU®Lifeline.

SafeU®End est équipé de 2 vis de fixation M6 et se monte à chaque extrémité du rail.

Il permet moyennant l'ouverture de son clapet mobile d'engager le chariot SafeU®Trolley sur le rail. Lorsque le clapet est relâché, un ressort verrouille automatiquement le clapet en position fermée empêchant ainsi la sortie du chariot.

Le chariot peut seulement être sorti du rail par l'action manuelle volontaire de l'opérateur ce qui assure un usage en toute sécurité.

SafeU®End répond aux exigences de la norme EN 795D, norme européenne d'application pour les «Equipements de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs d'ancrage».



Caractéristiques techniques

référence produit

RS 15 0220

Matériaux

inox A2

Normes

Répond à la norme EN 795 type D* en association avec SafeU®Lifeline RS 15 0200 ou SafeU®Curve RS 15 0240

Marquage CE

réaction au feu classe A1

Dimensions

L 110 x 40 x 30 mm

Poids

280 g

Conditionnement

2 pièces par paquet, poids total 0,65 kg
dimensions L 180 x l 140 x h 100 mm

Avantages

- **sûr** : conforme à la norme EN 795D*
- **économique** : montage ultra simple et rapide et sans maintenance
- **écologique** : 100% recyclable

*ce produit doit être monté suivant les notices de montage de RMB-BOX