

Productfiche

SafeU®SeamE is een haak die speciaal ontworpen is voor de daken met staande naad in zink, roestvrij staal of koper. Net als alle haken van het gamma SafeU® is de SafeU®Seam een product in A2-inox.

SafeU®SeamE is uniek en polyvalent. Hij doet dienst als beveiligde verankering voor de accessoires uit het gamma SafeU®: het multifunctionele rooster SafeU®Railing (sneeuwstopper en levenslijn) of de starre levenslijn SafeU®Lifeline. Samen met deze onderdelen beantwoordt hij aan de vereisten van de norm EN 795, «bescherming tegen vallen van een hoogte - Verankeringsvoorzieningen». In combinatie met de vloer SafeU®Floor, voldoet hij aan de vereisten van de norm EN 516, «geprefabriceerde toebehoren voor daken - Voorzieningen voor het betreden van daken - Looppaden, loopvlakken en treden».

Hij kan ook bevoorbeeld als bevestigingselement voor fotovoltaïsche installaties dienen.

SafeU®SeamE is makkelijk, eenvoudig en snel te installeren. De haak wordt rechtstreeks op de staande naad gemonteerd zonder in het dak te boren of het dak aan te tasten.

Technische kenmerken

Productreferentie

RS 12 0040

Materialen

Roestvrij staal van klasse A2
dikte 2 mm

Normen

Voldoet aan de Normen EN795 type D*, EN 516-1-C* in combinatie met de onderstaande lijst
CE-markering

Afmetingen

L 245 x l 50 x h 40 mm

Gewicht

380 g

Verpakking

10 stuks per pak, totaal gewicht 4,5 kg
Afmetingen L 600 x b 170 x h 130 mm
450 stuks per pallet, totaal gewicht 230 kg
Afmetingen L 1200 x l 1000 x h 800 mm



Voordelen

- **veilig :** conform de norm EN 795/516*
- **voordelig :** zeer eenvoudige en snelle montage
- **uniek :** patent pending
- **duurzaam :** inox A2, blijft op zijn plaats voor latere interventies
- **polyvalent :** compatibel met alle accessoires in het gamma
- **ecologisch :** 100% recycleerbaar

Compatibele accessoires EN 795 type D

SafeU®Interface	RS 12 0130
SafeU®Railing	RS 11 0120
SafeU®Lifeline	RS 15 0200
SafeU®Angle	RS 12 0080

Compatibele accessoires EN 516 - 1 - C

SafeU® Floor	RS 11 0190
SafeU® Console	RS 14 0180
SafeU®FloorHolderA	RS 14 0150
SafeU®FloorHolderB	RS 14 0160
SafeU®Clip	RS 14 0170

*te installeren volgens de Montagehandleiding van RMB-BOX