

Productfiche

SafeU®FloorHolderB is een steun voor de loopvloer SafeU®Floor, compatibel met daken met staande naad of generfde platen. De steun is gemaakt van aluminium en verdeelt de last op een gelijkmatige manier, wat de loopvloer SafeU®Floor de noodzakelijke stabiliteit geeft. Het geheel dat bestaat uit de steun, de loopvloer en de veiligheidshaken uit het SafeU®-gamma, vormt een multifunctionele uitrusting die beantwoordt aan de eisen van de norm EN 516, «geprefabriceerde toebehoren voor daken - Voorzieningen voor het betreden van daken - Looppaden, loopvlakken en treden».

SafeU®FloorHolderB garandeert dat de loopvloeren zowel verticaal als horizontaal op hun plaats blijven. De console is gemakkelijk te bevestigen aan het uiteinde van de haak van het SafeU®-gamma. Het antislippoppervlak en de bevestiging op de dakhaak zijn unieke veiligheidselementen. Dankzij het lichte gewicht verloopt de montage snel en eenvoudig. De haken blijven toegankelijk om personen afzonderlijk via hun PBM's te beveiligen of via de installatie van de vaste levenslijn SafeU®Lifeline.



Technische kenmerken

Productreferentie

RS 14 0160

Materialen

Aluminium
dikte 3 mm

Normen

Voldoet aan de norm EN516-1-C* in combinatie met de onderstaande lijst CE-markering ; Brandreactie Klasse A1

Afmetingen

L 650 x b 145 x h 55 mm

Gewicht

1200g

Verpakking

2 stuks per pak, totaal gewicht 2,2 kg
Afmetingen L 650 x b 145 x h 110 mm
80 stuks per pallet, totaal gewicht 120 kg
Afmetingen L 1200 x b 1000 x h 700 mm

Voordelen

- **veilig :** conform de norm EN 516*
- **voordelig :** zeer eenvoudige en snelle montage
- **duurzaam :** aluminium, blijft op zijn plaats voor latere interventies
- **ecologisch :** 100% recycleerbaar

Compatibele accessoires EN 516-1-C

SafeU®Floor	RS 14 0140
SafeU®Clip	RS 14 0170
SafeU®SeamE	RS 12 0040
SafeU® SeamS	RS 12 0090
SafeU®MCS	RS 12 0070

*ce produit doit être monté suivant les notices de montage de RMB-BOX